


Modelo: TREVILLE 1L LEATHER
Códigos: 100213873 - L165004048
Grupo: G-238
Formato: 13X109,2X1,4
Grosor: 14 mm



COMPOSICIÓN



	Tamaño (mm)	Material	Tipo de Material
Capa 1	0.060-0.070	Barniz	APRESTO MATE
Capa 2	2.5	Capa Noble	Madera de Roble
Capa 3	9	Capa Intermedia	PINO
Capa 4	2.5	Contracara	PINO

TOLERANCIAS

Anchura de la cara	±0.2 MM	
Escuadría del elemento	0.2% de la anchura.	
Diferencia de altura entre elementos	0.2	
Curvatura	0.1% de la longitud.	

PRUEBAS DE LABORATORIO

Conductividad térmica	0.14 W/M**K	UNE-EN 12667:2002*
Resistencia térmica	0.103 M2**K/W	UNE-EN 12667:2002*
Emisión de formaldehído	0.011 +/-0.001 mg/m3	EN - 717/1:2006*
Contenido de humedad	7% +/-2%	UNE-EN 13183-1 / AC:2004*
Reacción al fuego	Dfl-S1	UNE EN 13501-1:2007*
Densidad aparente	min 500kg/m3	UNE-EN 323:1994*
Resistencia al deslizamiento	Clase 2 (35/45)	UNE-CEN/TS 15676:2008*
Durabilidad biológica	NPD	UNE-EN 335-1,-2*

CARACTERÍSTICAS

- 

Es uno de los sistemas de más fácil instalación y seguro del mercado. Tan sólo se tiene que ajustar la lama que se va a instalar en sentido longitudinal a la ya colocada ejercer una suave presión sin ningún tipo de herramienta. Las dos piezas encajarán y quedarán sujetas gracias a la lengüeta de seguridad. Su desinstalación es igual de sencilla, lo que permite que sea desmontado rápidamente
- 

Ligero desbastado de la madera utilizando un cepillo para conseguir así una superficie con ligero relieve.
- 

El barnizado de L'ANTIC COLONIAL, en sus dos acabados, APRESTO (satinado) y APRESTO MATE, proporciona una calidad de superficie única, que satisface las mayores exigencias. Ventajas: Logra el nivel más alto de higiene, ya que al sellar los poros la s...
- 

Apto para su instalación sobre calefacción radiante por agua
- 

Material con Varios nudos en su superficie que pueden variar de tamaño dependiendo del tipo de madera. Estos, junto con posibles grietas que puedan aparecer, están estucados con masilla.
- 

Sistema de instalación en el que no es necesario encolar las tablas al suelo. Se colocan sobre un foam unidas entre si
- 

Existen cambios de color regulares entre piezas.
- 

Certificado independiente (no gubernamental) que garantiza al consumidor que los productos forestales proceden de montes aprovechados de forma racional
- 

Capa noble
- 

Aplicación de un aceite o barniz de color sobre la superficie de la madera para obtener diferentes gamas cromáticas.
- 

Corte oblicuo en los 4 bordes de las lamas para resaltar el tamaño
- 

Producto de calidad, elaborado con materias primas seleccionadas, garantizando su uso pleno en vivienda por 30 años conforme a lo prescrito por L' Antic Colonial.
- 

Formato en el que se ha utilizado solo una tabla para completar toda la superficie de la base
- 

Es necesario aplicar adhesivo para su instalación.
- 

Realizado con madera de roble.
- 

Material procedente de algún país europeo.
- 

Estructura formada por una capa superior que muestra el aspecto noble del material, una capa intermedia de madera de conífera que compensa las tensiones entre las diferentes partes y un contrachapado inferior que aporta estabilidad dimensional.

PACKING

Cajas	0.9937 M2/CAJA	
Pallets	29.8116 M2/PAL	
Unidad venta	M2	
Unidad base	PIEZAS	
Peso neto	9.2773 KG/M2	
Peso bruto	10.0169 KG/M2	

PIEZAS ESPECIALES

SAP	KEA	Descripción	Grupo	Cajas	Pallet	Ud.	Ud. Venta	Ud. Base	Peso Neto	Peso bruto
100214410	L165004101	IGUALACION TREVILLE LEATHER 4,5X270X1,3	G-161	10 ST/CS	1000 ST/PAL	9.26 ST/M2	ST	ST	1 KG/ST	1.02 KG/ST
100214402	L165004126	MAMPERLAN TREVILLE 1L LEATHER 107X7X3	G-163	2 ST/CS	200 ST/PAL	13.35 ST/M2	ST	ST	1.58 KG/ST	1.64 KG/ST
100214406	L165004100	TRANSICION TREVILLE LEATHER 4X270X1,3	G-161	10 ST/CS	1000 ST/PAL	9.26 ST/M2	ST	ST	1 KG/ST	1.02 KG/ST
100214425	L165004140	ZOCALO TREVILLE LEATHER 8X220X1,4	G-128	12 ST/CS	600 ST/PAL	5.68 ST/M2	ST	ST	1.33 KG/ST	1.38 KG/ST

