

Modelo: AIRSLATE GRAPHITE
Códigos: 100242730
Grupo: G-238
Formato: 250X120X0,2-0,4CM
Rango del grosor: {VAL}2-4 mm



RECOMENDACIONES		
Adhesivo recomendado	100217753 POLITECH PREMIUM COMPUESTO A + B 10KG	
Junta recomendada	100236475 COLORSTUK RAPID NEGRO N 5KG	
Junta recomendada (zona húmeda)	100236475 COLORSTUK RAPID NEGRO N 5KG	100086920 FILA FOB XTREME 1L
Adhesivo recomendado (zona húmeda)	-	

PRUEBAS DE LABORATORIO		
Densidad aparente	1450 Kg/m3	UNE EN 1936:2007*
Absorción de agua a presión atmosférica	1.00%	UNE-EN 13755:2008*
Reacción al fuego	C-S2, d0	UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010*
Resistencia a la heladicidad	93.1 MPa	UNE-EN 12371:2010*
Resistencia al choque térmico	T2	UNE -EN 16140:2011*
Propagación de la llama o de la superficie	CLASE II	ASTM E 84*
Coefficiente de dilatación térmica lineal	23 1/(10E6*K)	UNE-EN 10545-8*
Resistencia a la flexión	102.2 MPA	EN 12372*

CARACTERÍSTICAS	
 Protección que reduce radicalmente la aparición de las bacterias domesticas mas comunes.	 Existen cambios de color importantes entre piezas.
 Material procedente de algún país asiático.	 Material apto para su uso en paredes de interior.
 Carece de Brillo	 Material apto para su uso en paredes de exterior.
 Material apto para su uso en paredes de ducha.	 Material que destaca por tener una superficie asimétrica.

PACKING		
Unidades de venta por caja	15 M2/CAJA	
Unidades de venta por pallet	375 M2/PAL	
Unidades de venta por unidad	3 M2/PIEZA	
Unidad venta	M2	
Unidad base	ST	
Peso neto	4.513333 KG/M2	
Peso bruto	4.646667 KG/M2	

