


Modelo: TREVILLE 1L MIST
Códigos: 100314710
Grupo: G-238
Formato: 13X109,2X1,4CM



NOTAS ADICIONALES

Este material puede presentar algunas piezas con albura. Por un mejor aprovechamiento de la madera, cualquier pedido de madera natural puede contener un porcentaje de medias tablas de entre 15% y 30%, según modelo. Aunque el tono de los zócalos, perfiles y rebordes de escalones puede variar, dependiendo del modelo, el color será lo más similar posible a la del piso de madera.

COMPOSICIÓN



	Tamaño (mm)	Material	Tipo de Material
Capa 1	0.060-0.070	Barniz	APRESTO MATE
Capa 2	2.5	Capa Noble	Madera de roble
Capa 3	9	Capa Intermedia	PINO
Capa 4	2.5	Contracapa	PINO

TOLERANCIAS

Longitud de la cara	ES#-No aplicable
Anchura de la cara	ES#-±0.2 MM
Escuadría del elemento	0.2% de la anchura.
Diferencia de altura entre elementos	ES#-0.2
Curvatura	0.1% de la longitud.

PRUEBAS DE LABORATORIO

Conductividad térmica	0.14 W/M*K	UNE-EN 12667:2002*
Resistencia térmica	0.103 M2*K/W	UNE-EN 12667:2002*
Emisión de formaldehído	0.011 +/-0.001 mg/m3	EN - 717/1:2006*
Contenido de humedad	7% +/-2%	UNE-EN 13183-1 / AC:2004*
Reacción al fuego	Dfl-S1	UNE EN 13501-1:2007*
Densidad aparente	min 500kg/m3	UNE-EN 323:1994*
Durabilidad biológica	NPD	UNE-EN 335-1,-2*
Res. deslizamiento (péndulo-húmedo)	CL 1 (36)	EN 16165 Anexo C*
Res. deslizamiento (péndulo-seco)	55	EN 16165 Anexo C*
Resistencia al deslizamiento (dcof)	0.57	ANSI A137.1*



CARACTERÍSTICAS

- 

Es uno de los sistemas de más fácil instalación y seguro del mercado. Tan sólo se tiene que ajustar la lama que se va a instalar en sentido longitudinal a la ya colocada ejercer una suave presión sin ningún tipo de herramienta. Las dos piezas encajarán y quedarán sujetas gracias a la lengüeta de seguridad. Su desinstalación es igual de sencilla, lo que permite que sea desmontado rápidamente
- 

Aplicación de un aceite o barniz de color sobre la superficie de la madera para obtener diferentes gamas cromáticas.
- 

El barnizado de L'ANTIC COLONIAL, en sus dos acabados, APRESTO (satinado) y APRESTO MATE, proporciona una calidad de superficie única, que satisface las mayores exigencias. Ventajas: Logra el nivel más alto de higiene, ya que al sellar los poros la suciedad y el polvo quedan en la superficie, pudiendo ser limpiados fácilmente.
- 

Apto para su instalación sobre calefacción radiante por agua
- 

Material con Varios nudos en su superficie que pueden variar de tamaño dependiendo del tipo de madera. Estos, junto con posibles grietas que puedan aparecer, están estucados con masilla.
- 

Sistema de instalación en el que no es necesario encolar las tablas al suelo. Se colocan sobre un foam unidas entre sí, siempre que el producto no lleve ya incorporada una lámina en la parte posterior de la pieza.
- 

Existen cambios de color regulares entre piezas.
- 

Certificado independiente (no gubernamental) que garantiza al consumidor que los productos forestales proceden de montes aprovechados de forma racional
- 

2.5 mm
- 

Sistema de instalación en el que no es necesario encolar las tablas al suelo. Se colocan sobre un foam unidas entre sí, siempre que el producto no lleve ya incorporada una lámina en la parte posterior de la pieza.
- 

Ligero desbastado de la madera utilizando un cepillo para conseguir así una superficie con ligero relieve.
- 

Corte oblicuo en los 4 bordes de las lamas para resaltar el tamaño
- 

Producto de calidad, elaborado con materias primas seleccionadas, garantizando su uso pleno en vivienda por 30 años conforme a lo prescrito por L' Antic Colonial.
- 

Formato en el que se ha utilizado solo una tabla para completar toda la superficie de la base
- 

Es necesario aplicar adhesivo para su instalación.
- 

Realizado con madera de roble.
- 

Material procedente de algún país europeo.
- 

Estructura formada por una capa superior que muestra el aspecto noble del material, una capa intermedia de madera de diferente tipología dependiendo de la colección o tablero de HDF que compensa las tensiones entre las diferentes partes y un contrachapado inferior que aporta estabilidad dimensional.
- 

Es necesario aplicar adhesivo para su instalación.

PACKING

Unidades de venta por caja	0.99372 M2/CAJA	
Unidades de venta por pallet	39.748798 M2/PAL	
Unidades de venta por metro cuadrado	1 M2	
Unidad venta	M2	
Unidad base	ST	
Peso neto	9.587208 KG/M2	
Peso bruto	10.136659 KG/M2	

PIEZAS ESPECIALES

SAP	Descripción	Grupo	Cajas	Pallet	Ud.	Ud. Venta	Ud. Base	Peso Neto	Peso bruto
100214377	IGUALACION TREVILLE MIST 4,5X270X1,3	G-161	10 PIEZAS/CAJA	1000 PIEZAS/PAL	8.23 PIEZAS/M2	-	-	1 KG/PIEZA	1.02 KG/PIEZA
100214403	MAMPERLAN TREVILLE 1L MIST 7X107X3	G-163	2 PIEZAS/CAJA	200 PIEZAS/PAL	13.35 PIEZAS/M2	-	-	1.58 KG/PIEZA	1.64 KG/PIEZA
100214418	TRANSICION TREVILLE MIST 4X270X1,3	G-161	10 PIEZAS/CAJA	1000 PIEZAS/PAL	9.26 PIEZAS/M2	-	-	1 KG/PIEZA	1.02 KG/PIEZA
100214460	ZOCALO TREVILLE MIST 8X220X1,4	G-128	12 PIEZAS/CAJA	600 PIEZAS/PAL	5.68 PIEZAS/M2	-	-	1.33 KG/PIEZA	1.38 KG/PIEZA

