



Modelo: ADVANCE 1L NUDE
Códigos: 100317044
Grupo: G-244
Formato: 218X19,8X1,4CM



NOTAS ADICIONALES

Este material puede presentar algunas piezas con albura. Por un mejor aprovechamiento de la madera, cualquier pedido de madera natural puede contener un porcentaje de medias tablas de entre 15% y 30%, según modelo. Aunque el tono de los zócalos, perfiles y rebordes de escalones puede variar, dependiendo del modelo, el color será lo más similar posible a la del piso de madera.

COMPOSICIÓN



	Tamaño (mm)	Material	Tipo de Material
Capa 1	0.060-0.070	Barniz	Tratamiento Apresto Mate
Capa 2	3	Capa Noble	Madera de roble
Capa 3	9	Capa Intermedia	Listones de madera o HDF
Capa 4	2	Contracara	Madera de coníferas

TOLERANCIAS

Longitud de la cara	ES#-2180 MM	
Anchura de la cara	ES#-198 MM	
Diferencia de altura entre elementos	ES#-0±0.2 %	

PRUEBAS DE LABORATORIO

Resistencia a la abrasión	≥500	UNE-EN 13696*
Conductividad térmica	0.17 W/M*K	UNE-EN 12667:2002*
Resistencia térmica	0.082 M2*K/W	UNE-EN 12667:2002*
Emisión de formaldehído	E1	EN 717*
Resistencia al encolado	≥D3	EN 204*
Contenido de humedad	5-9 %	UNE-EN 13183-1/AC:2004*
Reacción al fuego	Cfl-s1	EN 13501*
Densidad aparente	785 KG/M3	UNE-EN 323:1994*
Durabilidad biológica	Clase 1	UNE EN 335 -1 ; UNE EN 335-2*
Res. deslizamiento (péndulo-húmedo)	CL 1 (30)	EN 16165 Anexo C*
Res. deslizamiento (péndulo-seco)	50	EN 16165 Anexo C*
Resistencia al deslizamiento (dcof)	0.43	ANSI A137.1*



CARACTERÍSTICAS

- 

La seguridad y la durabilidad de unión entre juntas son las principales características de este sistema de fácil instalación que garantiza la eliminación de las rendijas entre las laminas durante toda la vida útil del suelo. La presión que se ejerce entre las laminas refuerza la unión e impide que ésta no se realice de forma incorrecta.
- 

Aplicación de un aceite o barniz de color sobre la superficie de la madera para obtener diferentes gamas cromáticas.
- 

El barnizado de L'ANTIC COLONIAL, en sus dos acabados, APRESTO (satinado) y APRESTO MATE, proporciona una calidad de superficie única, que satisface las mayores exigencias. Ventajas: Logra el nivel más alto de higiene, ya que al sellar los poros la suciedad y el polvo quedan en la superficie, pudiendo ser limpiados fácilmente.
- 

Apto para su instalación sobre calefacción radiante por agua
- 

Material con Muchos nudos en su superficie que pueden variar de tamaño dependiendo del tipo de madera. Éstos, junto con posibles grietas que puedan aparecer, están estucados con masilla.
- 

Sistema de instalación en el que no es necesario encolar las tablas al suelo. Se colocan sobre un foam unidas entre sí, siempre que el producto no lleve ya incorporada una lámina en la parte posterior de la pieza.
- 

Existen cambios de color regulares entre piezas.
- 

Material procedente de algún país europeo.
- 

Estructura formada por una capa superior que muestra el aspecto noble del material, una capa intermedia de madera de diferente tipología dependiendo de la colección o tablero de HDF que compensa las tensiones entre las diferentes partes y un contrachapado inferior que aporta estabilidad dimensional.
- 

Es necesario aplicar adhesivo para su instalación.
- 

Ligero desbastado de la madera utilizando un cepillo para conseguir así una superficie con ligero relieve.
- 

Corte oblicuo en los 4 bordes de las laminas para resaltar el tamaño
- 

Producto de calidad, elaborado con materias primas seleccionadas, garantizando su uso pleno en vivienda por 30 años conforme a lo prescrito por L' Antic Colonial.
- 

Formato en el que se ha utilizado solo una tabla para completar toda la superficie de la base
- 

Es necesario aplicar adhesivo para su instalación.
- 

Realizado con madera de roble.
- 

Material procedente de algún país norteamericano.
- 

Certificación Forestal Paneuropea que garantiza al consumidor la procedencia de los productos de masas forestales gestionadas de forma sostenible
- 

3 mm
- 

Sistema de instalación en el que no es necesario encolar las tablas al suelo. Se colocan sobre un foam unidas entre sí, siempre que el producto no lleve ya incorporada una lámina en la parte posterior de la pieza.

PACKING

Unidades de venta por caja	3.02148 M2/CAJA	
Unidades de venta por pallet	105.751799 M2/PAL	
Unidades de venta por metro cuadrado	1 M2	
Unidad venta	M2	
Unidad base	ST	
Peso neto	11.880271 KG/M2	
Peso bruto	12.338986 KG/M2	

PIEZAS ESPECIALES

SAP	Descripción	Grupo	Cajas	Pallet	Ud.	Ud. Venta	Ud. Base	Peso Neto	Peso bruto
100317026	IGUALACION ADVANCE NUDE 4,5X270X1,3	G-161	10 PIEZAS/CAJA	1000 PIEZAS/PAL	8.23 PIEZAS/M2	-	-	1 KG/PIEZA	1.02 KG/PIEZA
100317027	MAMPERLAN ADVANCE 1L NUDE 7X120X3	G-163	2 PIEZAS/CAJA	200 PIEZAS/PAL	11.9 PIEZAS/M2	-	-	1.58 KG/PIEZA	1.64 KG/PIEZA
100317029	TRANSICION ADVANCE NUDE 4X270X1,3	G-161	10 PIEZAS/CAJA	1000 PIEZAS/PAL	9.26 PIEZAS/M2	-	-	1 KG/PIEZA	1.02 KG/PIEZA
100317052	ZOCALO ADVANCE NUDE 8X220X1,4	G-128	12 PIEZAS/CAJA	600 PIEZAS/PAL	5.68 PIEZAS/M2	-	-	1.33 KG/PIEZA	1.38 KG/PIEZA

