










RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

| |  Piso |  Muro |  Interior |  Exterior |  Fachada |  Regadera |  Antiderrapante |
|-------|---|---|---|--|--|---|---|
| 36X36 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| 20X30 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |

DATOS TÉCNICOS

| | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------|
| Cuerpo | | Cerámico |
| Absorción de agua | 36x36 | 7 - 18% |
| | 20x30 | < 20% |
| Variación de tono | | II (baja) |
| Resistencia al craquelado | | Resiste |
| Boquilla mínima | 36x36 | 4 mm |
| | 20x30 | 2 mm |
| Resistencia al desgaste (PEI): | | |
| | 36x36 | III (media) |
| | 20x30 | — |
| Resistencia al ataque químico | | Resiste |
| Resistencia a manchas | | Resiste |
| Módulo de ruptura | | > 150 kgf/cm ² |
| Dureza del vidriado | 36x36 | 5 |
| | 20x30 | — |
| Resistencia al choque térmico | | Resiste |

GUÍA DE INSTALACIÓN

- 1.- Para patrones de instalación en desfase, se debe aplicar un desplazamiento del 33% máximo.
- 2.- Revise el contenido de la caja antes de instalar. Verifique que la calidad, el tono y el calibre impresos en la caja sean los mismos en todo el lote. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
- 3.- Garantice una superficie plana en las paredes o el piso antes de la colocación.
- 4.- Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un pegazulejos de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en la pared/piso como en la pieza.
- 5.- Los lados de la pieza deben quedar perfectamente limpios antes de la colocación de la siguiente pieza.
- 6.- No dejar secar y/o endurecer restos del pegazulejo o emboquillado sobre la superficie del cerámico.

Visítanos:



Vitromex



vitromex



vitromex



vitromex



vitromex.com.mx

