

# MELBORNE

BAYSIDE / KNOX  
PIEDRA MATE\*

# VITROMEX®

MI ESPACIO, MI MUNDO



## RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES



45X45



-



## DATOS TÉCNICOS

Cuerpo Cerámico

Absorción de agua 3-7%

Variación de tono IV (alta)

Resistencia al craquelado Resiste

Boquilla mínima 5 mm

Resistencia al desgaste (PEI): IV (medio-pesado)

Resistencia al ataque químico Resiste

Resistencia a manchas Resiste

Módulo de ruptura > 250 kgf/cm<sup>2</sup>

Dureza del vidriado 9

Resistencia al choque térmico Resiste

## GUÍA DE INSTALACIÓN

- 1.- Para patrones de instalación en desfase, se debe aplicar un desplazamiento del 33% máximo.
- 2.- Revise el contenido de la caja antes de instalar. Verifique que la calidad, el tono y el calibre impresos en la caja sean los mismos en todo el lote. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
- 3.- Garantice una superficie plana en las paredes o el piso antes de la colocación.
- 4.- Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un pegazulejo de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en la pared/piso como en la pieza.
- 5.- Los lados de la pieza deben quedar perfectamente limpios antes de la colocación de la siguiente pieza.
- 6.- No dejar secar y/o endurecer restos del pegazulejo o emboquillado sobre la superficie del cerámico.

## Visítanos:



Vitromex



vitromex



vitromex



vitromex



vitromex.com.mx

