



## RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES



Piso



Muro



Interior



Exterior



Fachada



Regadera



Antiderrapante

18X60



## DATOS TÉCNICOS

Cuerpo Cerámico

Absorción de agua 3 - 7%

Variación de tono III (media)

Resistencia al craquelado Resiste

Boquilla mínima 5 mm

Resistencia al desgaste (PEI):

Caoba II (ligera)

Ceniza / Haya III (media)

Resistencia al ataque químico Resiste

Resistencia a manchas Resiste

Módulo de ruptura >250 kgf/cm<sup>2</sup>

Dureza del vidriado 6

Resistencia al choque térmico Resiste

## GUÍA DE INSTALACIÓN

- 1.- Para patrones de instalación en desfase, se debe aplicar un desplazamiento del 33% máximo.
- 2- Revise el contenido de la caja antes de instalar. Verifique que la calidad, el tono y el calibre impresos en la caja sean los mismos en todo el lote. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
- 3- Garantice una superficie plana en las paredes o el piso antes de la colocación.
- 4- Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un pegazulejos de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en la pared/piso como en la pieza.
- 5- Los lados de la pieza deben quedar perfectamente limpios antes de la colocación de la siguiente pieza.
- 6- No dejar secar y/o endurecer restos del pegazulejo o emboquillado sobre la superficie del cerámico.

## Visítanos:



Vitromex



vitromex



vitromex



vitromex



vitromex.com.mx

