

# ATACAMA

GRAFITO / TIERRA  
PIEDRA MATE / RECTIFICADO\*

VITROMEX®

MI ESPACIO, MI MUNDO



## RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES



Piso



Muro



Interior



Exterior



Fachada



Regadera



Antiderrapante

60x60



50X100 R



## DATOS TÉCNICOS

|                                | 50x100                    | 60x60                     |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Cuerpo                         | Cerámico                  | Cerámico                  |
| Absorción de agua              | 3 - 7%                    | 3 - 7%                    |
| Variación de tono              | III (media)               | III (media)               |
| Resistencia al craquelado      | Resiste                   | Resiste                   |
| Boquilla mínima                | 2 mm                      | 5 mm                      |
| Resistencia al desgaste (PEI): |                           |                           |
| Grafito                        | IV (media-pesada)         | IV (media-pesada)         |
| Tierra                         | IV (media-pesada)         | IV (media-pesada)         |
| Resistencia al ataque químico  | Resiste                   | Resiste                   |
| Resistencia a manchas          | Resiste                   | Resiste                   |
| Módulo de ruptura              | > 250 kgf/cm <sup>2</sup> | > 250 kgf/cm <sup>2</sup> |
| Dureza del vidriado            | 6.5                       | 6.5                       |
| Resistencia al choque térmico  | Resiste                   | Resiste                   |

## GUÍA DE INSTALACIÓN

- 1.- Para patrones de instalación en desfase, se debe aplicar un desplazamiento del 33% máximo.
- 2.- Revise el contenido de la caja antes de instalar. Verifique que la calidad, el tono y el calibre impresos en la caja sean los mismos en todo el lote. Esto es importante ya que no se aceptan reclamaciones después de instalado el producto.
- 3.- Garantice una superficie plana en las paredes o el piso antes de la colocación.
- 4.- Para la instalación de los recubrimientos cerámicos, usar un pegazulejos de calidad (recomendado para este uso) y aplicarlo tanto en la pared/piso como en la pieza.
- 5.- Los lados de la pieza deben quedar perfectamente limpios antes de la colocación de la siguiente pieza.
- 6.- No dejar secar y/o endurecer restos del pegazulejo o emboquillado sobre la superficie del cerámico.

## Visítanos:



Vitromex



vitromex



vitromex



vitromex



vitromex.com.mx

