ÍNDIGO

Piedra / Stone

Ficha Técnica Technical Specifications

Porcelánico / Porcelain Tile

Formato / Size:

60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified

GRIP · PISO Y MURO (FLOOR AND WALL) · 14 CARAS (14 FACES) · TTM / C · INTERIORES (INTERIOR) · EXTERIORES (EXTERIOR)

Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	0.74	A.S.T.M. C1028
Absorción de agua / Water absortion	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137

Información de Embalaje / Packaging Information

FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M^2-CAJA / FT^2-BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
60 x 120 cm 24" x 48"	2	1.44 / 15.5	30.50 / 67.24

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

EPD® · ESR Empresa Socialmente Responsable® · TCNA Tile Council of North America, Inc.

ÍNDIGO RIGATO

Piedra / Stone

Ficha Técnica Technical Specifications

Muro Porcelánico / Porcelain Wall Tile

Formato / Size:

60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified

RIGATO | WALL MURO | 14 CARAS 14 FACES | TTM / C | INTERIORES INTERIOR | EXTERIORES EXTERIOR

Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
Absorción de agua / Water absortion	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378

Información de Embalaje / Packaging Information

FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M^2-CAJA / FT^2-BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
60 x 120 cm 24" x 48"	2	1.44 / 15.5	30.50 / 67.24

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad.

Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

CERTIFICACIONES / CERTIFICATIONS

EPD® ESR Empresa Socialmente Responsable® TCNA Tile Council of North America, Inc.