



ADITIVO PARA MEJORAR LA APARIENCIA Y RESISTENCIA DE MORTEROS CEMENTICIOS



Código:	Presentación:	Color:
30154	19 L	Blanco

Aditivo látex multiusos para mezclarse con productos en polvo a base de cemento pórtland de las líneas de adhesivos y boquillas, obteniendo mortero adhesivo o emboquilladores de alta adherencia y máxima flexibilidad.

USOS RECOMENDADOS

- Recomendado para mejorar las propiedades de adherencia y resistencia al mezclar en sustitución de agua en la preparación de adhesivos y boquillas, para la instalación de cerámica y mármol.
- Recomendado para mejorar las propiedades de estucos y aplanados para recubrir muros.
- Para utilizarse como promotor de adherencia en concreto nuevo con concreto viejo.

VENTAJAS

- 100% Acrílico, refuerza las propiedades de adhesivos, emboquilladores y morteros.
- Reduce la permeabilidad de morteros y concretos.
- En adhesivos y estucos incrementa la adherencia y en emboquilladores intensifica el color y mayor resistencia al agrietamiento y la abrasión.

Utilizar en:

- Adhesivos
- Estucos
- Aplanados
- Emboquilladores
- Morteros

Dosificación:

Revisar las instrucciones de mezclado en el empaque con cada mortero, adhesivo, boquilla o estuco. Agregar CEMIX LÁTEX en sustitución del 100% ó 50% del agua en adhesivos, y 50% en emboquilladores y estucos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, sin polvo y seca. La temperatura en la supercie al momento de la aplicación debe de estar entre 5°C y 30°C.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



Para uso con morteros adhesivos CEMIX, revise las instrucciones de preparación del producto y sustituya el agua de mezclado indicada por CEMIX Látex al 100%.




Para uso con Boquillex Plus, Boquillex Universal o Boquillex Boquilla Extra Fina CEMIX, revise las instrucciones de preparación del producto y sustituya el agua de mezclado indicada por CEMIX Látex al 50%.




Para uso con productos Adeblok CEMIX, revise las instrucciones de preparación del producto y sustituya el agua de mezclado indicada por CEMIX Látex al 50%.



En los tres casos anteriores aplique el producto ya mezclado siguiendo las instrucciones indicadas en su respectivo empaque.



Para uso como sellador primario en panel de yeso, aplique el producto sin diluir usando brocha o rodillo para pintura.



Para uso como sellador primario en antes de poner membrana acústica Texrite Soundrite; aplique sin diluir sobre la superficie usando brocha o rodillo para pintura sin dejar excesos. Dejar secar por 2 horas antes de trabajar en la superficie.



Usado como aditivo en mezclas de cemento-arena para rellenos, pendientes y nivelaciones, mezclar CEMIX Látex reemplazando el 100% de agua.

LIMITACIONES

- No aplicar sobre materiales orgánicos, metales, pinturas o impermeabilizantes.
- Siempre haga una prueba preliminar antes de la aplicación definitiva.

PRECAUCIONES

- Mantenga el producto lejos del alcance de los niños.
- Se recomienda utilizar guantes de látex.
- Utilice lentes protectores si existe riesgo de salpicadura.
- En caso de ingestión no induzca al vómito, contáctese a un médico.

TIEMPO DE ALMACENAJE

- Un año si se mantiene bajo techo y en su empaque sellado.

DATOS TÉCNICOS

Características físicas	Descripción
Estado físico a 20°C	Líquido
Color	Blanco
Olor	Ligero
PH	13 ± 0.5
Punto de ebullición	100oC
Densidad	1.02 ± 0.02
Solubilidad en agua	Total
Punto de inflamación	No aplica
Vida útil	24 meses después de su fabricación

GARANTÍA

Todos los productos Cemix se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados, por lo que el fabricante garantiza el buen desempeño de los mismos durante 60 días a partir de la fecha de compra. El proceso para hacer cualquier reclamación por material defectuoso y obtener una reposición del material en cuestión se describe a continuación:

1. Contar con ticket, factura o comprobante de compra del producto.
2. Exponer su reclamación a nuestros teléfonos: 82 88 67 27 en Monterrey y sin costo del interior de la República al 01 800 8383 00 o vía correo electrónico a infocemix@cemix.com.
3. Un representante autorizado del fabricante contactará al cliente y verificará el comprobante de compra y el producto, así como su instalación (Cemix no se hará responsable por daños o gastos que surjan de la instalación, uso o reventa de ese material).
4. Si a juicio del representante el defecto es imputable a la fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a

reponer el material en cuestión y el cliente debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. El material se repondrá directamente en fábrica en un lapso no mayor a 30 días después del fallo del representante.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las recomendaciones, sugerencias, declaraciones y datos técnicos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestros mejores conocimientos y la información disponible a nuestro alcance. Se entregan para propósitos informativos solamente sin ninguna responsabilidad por su uso. Sin embargo, como el manejo y el uso posterior a la entrega al cliente no está bajo nuestro control, no garantizamos el resultado a obtener. Solo serán vinculantes para el fabricante o vendedor, los documentos por escrito firmados por un representante oficial del fabricante. Para más información acerca de garantías entrar a: www.cemix.com

Para más información de nuestras soluciones:

Llame sin costo al
800 83 83 000

cemix.com
   /cemixoficial

