

NUEVO

 **CALOREX**
El hogar del confort sustentable



¡Ahorra más y aprovecha la energía solar para un baño confortable!

FORTIS

SOLAR

La energía del sol se transforma en ahorro

- **Mayor temperatura** y agua caliente por más tiempo.
- Siempre confiable por su calidad y garantía.*
- **Ahorra más del 90% en gas.****
- **Facilidad de instalación** y servicio a nivel nacional.



5 años

La garantía más amplia***

Disponibles para abastecer desde 2 hasta 6-7 servicios.

* La Garantía es de 1 año en el kit de conexiones. Consulte manual. ** De acuerdo a la zona geográfica, época del año y tipo de calentador de respaldo. *** Véase el manual del equipo. Las imágenes publicadas en este material son meramente ilustrativas y pueden diferir ligeramente del producto final.

Combínalo con Fortis instantáneo y disfruta de agua caliente por más tiempo.



- Amplio portafolio que cubre **desde 2 hasta 6-7 servicios**.
- Productos diseñados con materiales de alta calidad y durabilidad, **100% garantizados**.
- Termotanque y base elaborados con acero inoxidable**, durable y altamente resistente a la corrosión.
- Fácil de instalar**, práctico y con el kit de conexiones más completo.

MODELO	Calorex Fortis Tubos Evacuados 8	Calorex Fortis Tubos Evacuados 10	Calorex Fortis Tubos Evacuados 12	Calorex Fortis Tubos Evacuados 15	Calorex Fortis Tubos Evacuados 20
Tipo	Termosifón	Termosifón	Termosifón	Termosifón	Termosifón
Recomendación por No. de Servicios*	2	2-3	3-4	4-5	6-7
Capacidad del tanque (L)	80	100	120	135	180
Capacidad del tanque + tubos (L)	104	130	156	180	240
TERMOTANQUE					
Largo (cm)	77	107	124	143	187
Diámetro (cm)	46				
Peso de producto (kg)	9,3	12	14	15,5	19
Ánodo de magnesio	¾" (22 cm)				
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm²)	0,5				
Tanque interno	Acero inoxidable grado alimenticio SUS 304-2B				
Grosor de tanque interno (mm)	0,5				
Tanque externo	Acero inoxidable				
Grosor de tanque externo (mm)	0,31				
Aislamiento	Poliuretano de 50 mm				
Conexión entrada de agua fría	Macho ¾"				
Conexión salida de agua caliente	Macho ¾"				
Conexión para jarro de aire	Macho ½"				
BASE PARA TERMOTANQUE					
Material	Acero inoxidable				
Grosor (mm)	1,2				
Inclinación (°)	24				
Peso (kg)	6	6,5	6,7	7,2	7,8
TUBOS EVACUADOS					
Número de tubos	8	10	12	15	20
Grosor (mm)	1,6				
Longitud (mm)	1800				
Diámetro (mm)	58				
Cubierta	Tri-capa (Nitruro de aluminio, acero inoxidable y cobre)				
Material	Borosilicato				

* Véase el manual del equipo. Se recomienda instalar el calentador lo más cerca de la regadera, en un lugar libre de sombra. Las medidas son nominales.