

Modelo: AIRSLATE MYSORE

Códigos: 100344188

Grupo: G-238

Formato: 250X120X0,2-0,4CM

Rango del grosor: {VAL}2-4 mm




RECOMENDACIONES


Adhesivo recomendado	100217753 POLITECH PREMIUM COMPUESTO A+B 10KG
Junta recomendada	100236449 COLORSTUK RAPID CEMENTO N 5KG
Junta recomendada (zona húmeda)	100120620 S-107 N CEMENTO 0,3L
Adhesivo recomendado (zona húmeda)	100217753 POLITECH PREMIUM COMPUESTO A+B 10KG


PRUEBAS DE LABORATORIO


Densidad aparente	1450 Kg/m3	UNE EN 1936:2007*
Absorción de agua a presión atmosférica	1.00%	UNE-EN 13755:2008*
Reacción al fuego	C-S2, d0	UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010*
Resistencia a la heladicidad	93.1 MPa	UNE-EN 12371:2010*
Resistencia al choque térmico	T2	UNE -EN 16140:2011*
Propagación de la llama o de la superficie	CLASE II	ASTM E 84*
Coefficiente de dilatación térmica lineal	23 1/(10E6*K)	UNE-EN 10545-8*


CARACTERÍSTICAS


- 


Protección que reduce radicalmente la aparición de las bacterias domesticas mas comunes.
- 

Existen cambios de color importantes entre piezas.
- 

Material procedente de algún país asiático.
- 

Material apto para su uso en paredes de interior.
- 

Carece de Brillo
- 

Material apto para su uso en paredes de ducha.
- 

Material que destaca por tener una superficie asimétrica.

PACKING

Unidades de venta por caja	15 M2/CAJA
Unidades de venta por pallet	375 M2/PAL
Unidades de venta por unidad	3 M2/PIEZA
Unidad venta	M2
Unidad base	ST
Peso neto	4.513333 KG/M2
Peso bruto	4.646667 KG/M2

